

Pinza Alicate Aislada - HUBIX

Cod: A111.240X



DESCRIPCIÓN

Pinza alicate aislada para trabajos en instalaciones de baja tensión, apta para uso hasta 1000 V AC / 1500 V DC. Diseñada para el corte de conductores de cobre y aluminio en condiciones energizadas, permite trabajar sobre cables unipolares o multipolares con control manual directo. También admite el corte de alambres de acero de baja sección. Fabricada en acero cromo-vanadio (CrV) con filos templados, incorpora aislamiento por inmersión en PVC de doble capa en colores contrastantes, facilitando la detección de desgaste o daño. Las empuñaduras cuentan con topes que evitan el deslizamiento hacia la zona de corte. No apta para corte de materiales de alta dureza o secciones superiores a las especificadas. No debe utilizarse si el aislamiento presenta daños, siendo necesaria una inspección visual previa a cada uso.

CARACTERÍSTICAS

- Norma: IEC 60900:2018
- Tensión de uso: 1000 V AC / 1500 V DC
- Capacidad de corte: Conductores Cu / Al: hasta 10 mm²
- Alambre de acero: hasta 5 mm²
- Dureza de filos: 62–64 HRC

CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo: acero CrV
- Filos: templados
- Aislamiento: PVC (plastisol), doble capa

Modelos Disponibles

Código	Longitud	Peso
A111.2402	160 mm	175 g
A111.2404	180 mm	290 g